



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PRODUTO UNIFOAM AZ ULTRA #7043

Parâmetros	Especificação	Equipamento de medição
Ponto de decomposição	195°C - 202°C	Horiba La - 500B
Granulometria	3,9 - 4,7 microns	Horiba La - 500B

Obs.: Somente os parâmetros da especificação do produto constarão no Certificado de Análise.

INFORMAÇÕES GENÉRICAS

Densidade aparente	0,7 g/ml
Densidade específica	1,65 g/cm ³
Volume de gás	235-245 ml/g
Aparência	Pó amarelo
Embalagem	Caixas de 25 Kg

APLICAÇÕES

Azodicarbonamida é utilizado como agente expensor (esponjante) para termoplásticos e expandidos de uso geral

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

O produto é fornecido em caixas de papelão 25Kg, tendo ainda internamente mais uma embalagem plástica de proteção.

O Azodicarbonamida se mantém estável por 1(um) ano, sob temperatura ambiente em local seco e arejado.

Otsuka Chemical do Brasil
Departamento Comercial (SP)
☎ Main: 11 4306-0003
☎ FAX: 11 4306-0009
comercial_sp@otsukachemical.com.br