



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DQ 7.3-06  
REV 00  
PÁG 1 DE 1

### PRODUTO UNIFOAM AZ VC-10

Parâmetros	Especificação	Equipamento de medição
Ponto de decomposição	195°C - 202°C	Horiba La - 500B
Granulometria	5,2 - 7,8 microns	Horiba La - 500B

Obs.: Somente os parâmetros da especificação do produto constarão no Certificado de Análise.

### INFORMAÇÕES GENÉRICAS

Densidade aparente	0,7 g/ml
Densidade específica	1,65 g/cm <sup>3</sup>
Volume de gás	235-245 ml/g
Aparência	Pó amarelo
Embalagem	Caixas de 25 Kg

### APLICAÇÕES

Azodicarbonamida é utilizado como agente expensor (esponjante) para termoplásticos e expandidos de uso geral

### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

O produto é fornecido em caixas de papelão 25 Kg, tendo ainda internamente mais uma embalagem plástica de proteção.  
O Azodicarbonamida se mantém estável por 1(um)ano, sob temperatura ambiente em local seco e arejado.

Obs.: Informações foram transferidas da Especificação do Fabricante

Otsuka Chemical do Brasil  
Departamento Técnico (RS)  
☎ Main: 51 2129-7999  
☎ FAX: 51 2129-7973  
[dtecnico@otsukachemical.com.br](mailto:dtecnico@otsukachemical.com.br)  
[www.otsukachemical.com.br](http://www.otsukachemical.com.br)