



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DQ 7.3-06
REV 00
PÁG 1 DE 1

PRODUTO UNIFOAM AZ VC-30

Parâmetros	Especificação	Equipamento de medição
Ponto de decomposição	195°C - 202°C	Horiba La - 500B
Granulometria	3,9 - 4,7 microns	Horiba La - 500B

Obs.: Somente os parâmetros da especificação do produto constarão no Certificado de Análise.

INFORMAÇÕES GENÉRICAS

Densidade aparente	0,7 g/ml
Densidade específica	1,65 g/cm ³
Volume de gás	235-245 ml/g
Aparência	Pó amarelo
Embalagem	Caixas de 25 Kg

APLICAÇÕES

Azodicarbonamida é utilizado como agente expensor (esponjante) para termoplásticos e expandidos de uso geral

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

O produto é fornecido em caixas de papelão 25 Kg, tendo ainda internamente mais uma embalagem plástica de proteção.
O Azodicarbonamida se mantém estável por 1(um)ano, sob temperatura ambiente em local seco e arejado.

Obs.: Informações foram transferidas da Especificação do Fabricante

Otsuka Chemical do Brasil
Departamento Técnico (RS)
☎ Main: 51 2129-7999
☎ FAX: 51 2129-7973
dtecnico@otsukachemical.com.br
www.otsukachemical.com.br