



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### PRODUTO UNIFOAM AZ VI-25

Parâmetros	Especificação	Equipamento de medição
Ponto de decomposição	195°C - 202°C	Horiba La - 500B
Granulometria	4,0 - 6,0 microns	Horiba La - 500B

Obs.: Somente os parâmetros da especificação do produto constarão no Certificado de Análise.

### INFORMAÇÕES GENÉRICAS

Densidade aparente	0,7 g/ml
Densidade específica	1,65 g/cm <sup>3</sup>
Volume de gás	235-245 ml/g
Aparência	Pó amarelo
Embalagem	Caixas de 25 Kg

### APLICAÇÕES

Azodicarbonamida é utilizado como agente expensor (esponjante) para termoplásticos e expandidos de uso geral

### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

O produto é fornecido em caixas de papelão 25 Kg, tendo ainda internamente mais uma embalagem plástica de proteção.

O Azodicarbonamida se mantém estável por 1(um)ano, sob temperatura ambiente em local seco e arejado.

Otsuka Chemical do Brasil  
Departamento Comercial (SP)  
☎ Main: 11 4306-0003  
☎ FAX: 11 4306-0009  
[comercial\\_sp@otsukachemical.com.br](mailto:comercial_sp@otsukachemical.com.br)